


Allgemeine Informationen

Lucifer Best. Nr.: 541N01
Globaler Best Nr.: 7541NAKBJN00
Gehäuse: -
Spule: -
Schutzgrad: -
Gewicht (g): 300

Ventilkörper: Ventilkörper aus Aluminium eloxiert
Sitzeller: FKM
Wege: 3/2 or 5/2
Funktion: 3- oder 4-Wege
Steuerungsart: Steuerung durch Fremdmediumsdruck
Anschlussstyp: NAMUR Flanschanschlussbild



Technische Daten

Anschluss / Nennweite

Anschluss (inches): 1/4 - 1/8
Nennweite (mm): 4
Nennweite EXH.(mm): -

Durchflussfaktoren

Qn (L/min): 600
Qn EXH. (L/min): -
C (dm³/s bar): -
Kv (L/min): -
Kv EXH. (L/min): -
Qmax (L/min): -

Temperaturen (°C)

a. Zulässige Mediumstemperatur

	Min.	Max.
Gase:	-25	80
Flüssigkeit:	-	-
Dampf:	-	-
Öl:	-	-

Druckbereiche (Bar)

Druck min.: 2.00
Druck max. (DC): 10.00
Druck max. (AC): 10.00

Leistungsaufnahme (W)

Leistungsaufnahme DC: -
Leistungsaufnahme AC: -

b. Umgebungstemperatur

Minimum: -25
Maximum: 80

